Maalämpö

oilon
LÄMPÖÄSSÄ

ECO
EasyAce-älyohjauksella

UUTUUS!

- Ketterä ratkaisu myös lämmitysremonteissa
- Runsas lämpimän käyttöveden tuotto
- Lähes ilmainen viilennys porakaivosta
- Erittäin korkea lämmöntuotto
- WIFI-ohjaus
- Sisäänrakennettu sähkökeskus
- Hiljainen
- Mukana langaton kosketusnäyttö

EDULLISTA LÄMPÖÄ PIENESSÄ KOOSSA

Valitse maalämpö, joka huolehtii puolestasi edullisesta lämmöstä kaikkina vuodenaikoina. Vuosikymmenten kokemuksen ja kotimaisen ammattitaidon tuloksena syntynyt uusi tapa ohjata lämmitystä varmistaa suurimman säästön lämmityskuluissa, vaivattomammin kuin koskaan. Lämmityksen seuraaminen onnistuu mistä vain – helposti myös älypuhelimeesi ladattavalla sovelluksella.



Helppous ja ekologisuus uudelle tasolle!



Helpompi
Vaivatonta lämmittämistä kodin jokaiselta jäseneltä, mistä vain.

Edullisempi
Taloudellisin lämmitysmuoto.

Älykkäämpi
Lämmitys sopeutuu tarpeisiisi ja luo asumismukavuutta.

www.oilonlampoassa.fi

Maalämpö

oilon LÄMPÖÄSSÄ

KOMPAKTI VOIMANPESÄ

ECO:n kompaktin kuoren alle kätkeytyy todellinen voimanpesä. Kokonsa ansiosta se on myös helppo kuljettaa, asentaa ja sijoittaa minne vain. ECO on edullinen ja korkealaatuinen perusratkaisu, joka yhdistetään erilliseen varaajaan. Se on helppo yhdistää myös olemassa olevan kiinteistön lämmitysjärjestelmiin, kuten puukattilaan, öljylämmitykseen tai sähköllä lämpiävään vesivaraajaan.



Tekniset tiedot

		6	8	10	13	17	21
Suorituskyky, EN 14511 (0/35)	Lämmitysteho, kW	5,6	7,4	10,0	12,7	17,0	21,1
	Lämpökerroin (COP)	4,4	4,6	4,8	4,8	4,7	4,8
Suorituskyky, EN 14511 (0/45)	Lämmitysteho, kW	5,4	7,1	9,6	12,2	16,2	20,1
	Lämpökerroin (COP)	3,4	3,5	3,7	3,7	3,7	3,7
SCOP/SPF, EN 14825 (0/35)		5,1	5,6	5,6	5,6	5,5	5,6
SCOP/SPF, EN 14825 (0/55)		3,9	4,0	4,2	4,2	4,1	4,2
SPF, käyttövesi (liuos +3)		3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
SPF, käyttövesi (liuos -3)		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Energiatehokkuusluokitus	Tilalämmitys	A++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++
Energiatehokkuusluokitus	Käyttövesi	A	A	A	A	A	A
Vesi lauhduttimelta	°C	68	68	68	68	68	68
Kylmäaine		R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A	R-410
GWP-arvo		2088	2088	2088	2088	2088	2088
Kylmäainemäärä	kg	0,65	0,90	1,10	1,25	2,00	2,10
Kylmäainemäärä	CO_2-ekviv. t	1,357	1,879	2,297	2,610	4,176	4,385
Sähköliitäntä	3/N/PE 400 V 50 Hz						
Sulakkeet	Sulakekoko, A*	10/16	10/20	16/20	16/20	20/25	20/25
Paino	kg	126	128	129	140	145	150
Mitat	Korkeus x leveys x syvyys, mm**	638 x 525 x 562					

Ohjaustavat: Mobiililaite tai laitteen langaton kosketusnäyttö

Sisäänrakennettu WiFi, langaton yhteys vakiona

Valmius huonelämpöohjaukselle (vaatii erillisen anturin)

Valmius 6kW:n sähkövastuksen ohjaukseen, sis. kontaktorit

* *Pienempi sulakekoko, kun lisävastusta ei ole asennettu, vaan sähkövastus käynnistyy vain häiriötilanteessa. Tarkista oikea sulakekoko aina sähkökuvista.*
** *Mitat ilman mallikohtaisia putkiliitäntöjä.*

Monta tapaa käyttää

- Säästöjen hiominen onnistuu tarkimmaltakin lämmittäjältä
- Selkeät ja monipuoliset lämmityksen- ja käyttöveden kalenteritoiminnot napin painalluksella.
- Kerro lämmitykselle, kun lähdet matkalle. Se huolehtii, että lämpötila on palatessa toiveesi mukainen.
- Näet helposti lämpöpumpun reaaliaikaisen energiankulutuksen ja lämmöntuotannon.
- Kattavat etähallintaominaisuudet maalämpöammattilaisille.
- Lataa sovellus mobiililaitteellesi.

EasyAce

www.oilonlampoassa.fi

• Mahdollisuus avaimet käteen -kokonaispalveluun jälleenmyyjiemme kautta

• 5 vuoden laitetakuu • Hyödynnä kotitalousvähennys verotuksessa • Kysy rahoitusta